

更小巧的高速摄像机



4,980fps@1920x1080 | 10GPx/s 的处理能力 | 10,000fps@1176x870

特点 + 选项

- HD分辨率 1920x1080 像素传感器
更多像素 = 更高精确度
- 满幅分辨率达到 4,980 帧/秒
- 内置或外置 SSD 硬盘，提供更快的传输速度
- 高达144GB的机载内存提供更长的记录时间
- 10GP/s的处理能力
- 全局快门293ns*
- 兼容Nikon F口和Canon EF口镜头
- 最高帧速率1,000,000 fps*
- 通过控制显示单元(CDUe)进行便捷平板控制
- 完全兼容于i-SPEED Suite 2.0 软件，用于更高级的功能
- 支持升级成更高级机型

* 需要通过Euu申请

高性能
紧凑、耐用
高速摄像机



i-SPEED 5采用密封性的芯片设计，同时通过创新性电子冷却系统，从相机内部提取热量并散热

电脑和CDUe
控制相机



www.sinda-vi.com

规格

图像传感器

传感器类型	定制 CMOS 传感器
分辨率	1920 x 1080 pixel
传感器尺寸	25.920 mm x 14.580 mm
传感器对角线	29.74 mm
像素尺寸	13.5µm
位深度	12 bit (36 bit color)
ISO (12232-2:2006, D, sat)	黑白125,000/彩色 32,000

最高帧速率	1,000,000 fps*
快门类型	全局快门
快门时间, 标准模式	1 µs (标准)
快门时间, 快速模式	293 ns (可选)*

同步与拍摄

触发	TTL T0 to 0-100%
触发模式	循环, ROC, BROCC
同步	10 Hz – 350 kHz
亮度直方图	光圈设置工具
i-CHEQ 360	相机状态LED灯
i-FOCUS	精确对焦
i-EXPOSE	高/低曝光高亮
Control	PC or CDUe
IRIG 输入	IRIG-B to 1 µs
内置存储	18 GB(标准),可升级至144 GB

尺寸与工作环境

外型尺寸inches	5.0 (W) x 5.1 (H) x 12.0 (L)
外型尺寸mm	127 (W) x 129 (H) x 305 (L)
重量	9.9 lb (4.5 kg)
输入电压	14-36 V
功耗	110 W nominal, 150 W max
安装	1/4 x 20 and 3/8 x 16安装板
镜头接口	定制,可更换
EMC	EN55032-A, EN55024
安全	BS EN61010-1 (camera), IEC60950 (PSU)
CE marking	EMC directive (camera), EMC directive, LV directive (PSU)
无铅	RoHS 指令
WEEE	兼容
温度°F	14° -122°工作, -4° - 140°存储
温度°C	-10° - 50°工作, -20° - 60°存储
压力	71 kpa - 106 kpa
相对湿度	95% at 104°F无结霜
电源接口	4 pin Lemo
触发输入	BNC 75 Ω
特性线	10 pin Lemo, 触发/同步/ 曝光/远程电源

*需要通过EUU申请



www.sinda-vi.com

Specifications subject to change
Document: DS-510-02.01.10
Copyright © 2020 iX Cameras Ltd.

i-SPEED 511

接口

视频输出	HD-SDI, HDMI
USB	USB 3.0
网口	1Gb/s RJ45 / 10 pin Lemo
视频	IXV, AVI (压缩或未压缩)
图像	TIFF, JPG, RAW
网络控制	1 Gb/s
远程控制	软件

PC软件

标准控制	Control ONE
高级控制	Control MULTI-DAQ
编辑	i-SPEED Movie Maker
观看	i-SPEED Viewer
分析	ProAnalyst® Lite by Xcitex
多用途	i-SPEED Lens Calculator, i-SPEED Viewer
软件开发包	C++, LabView
数据同步	USB DAQ, 8 options

购买选项

CDUe	便携式控制器
传感器	彩色/黑白
内存	18 GB (标准)/36 GB/72 GB/96 GB/144GB
快门时间	1µs (标准)/ 293ns (可选)
内置SSD	500 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB
外置SSD	500 GB / 1 TB / 2 TB
镜头接口	F mount (Nikkor D) / F mount (Nikkor G) C mount / EF mount
质保	1年(标准) / 2年 / 3年
IRIG	IRIG-B

帧速, 分辨率和时间 (秒)

FPS	Resolution	18GB	36GB	72GB	96GB	144GB
100	1920x1080	60.85	121.70	243.40	324.53	486.80
200	1920x1080	30.43	60.85	121.70	162.27	243.40
300	1920x1080	20.29	40.57	81.14	108.19	162.28
500	1920x1080	12.17	24.34	48.68	64.91	97.36
1,000	1920x1080	6.09	12.17	24.34	32.45	48.68
2,000	1920x1080	3.04	6.09	12.17	16.23	24.34
3,000	1920x1080	2.03	4.06	8.11	10.82	16.22
3,985	1920x1080	1.53	3.05	6.10	8.13	12.20
4,980	1920x1080	1.22	2.44	4.89	6.51	9.77
5,000	1904x1080	1.25	2.51	5.01	6.68	10.02
6,382	1512x1080	1.24	2.47	4.94	6.59	9.88
7,500	1344x1008	1.27	2.54	5.07	6.76	10.14
10,000	1176x870	1.26	2.52	5.04	6.71	10.07
15,000	952x708	1.27	2.55	5.10	6.79	10.19
20,000	840x594	1.29	2.58	5.16	6.88	10.32
50,000	504x366	1.40	2.79	5.58	7.44	11.16
100,000	392x204	1.61	3.22	6.44	8.59	12.88
200,000	392x90	1.83	3.65	7.30	9.73	14.60
300,000	392x54	2.03	4.05	8.10	10.80	16.20
500,000	392x24	2.74	5.47	10.94	14.59	21.88
750,000	112x60	5.11	10.22	20.44	27.25	40.88
1,000,000	112x36	6.39	12.78	25.56	34.08	51.12

备注: 其余分辨率及帧速率可用

United Kingdom

iX Cameras
Bradley House Locks Hill
Rochford Essex,
SS4 1BB
T: +44(0) 1702540669

China

Sinda(Beijing)Technology Co.,Ltd
Room1010, Building C1, Xuhui Airport
Center, Nanfa Xin, Shunyi, Beijing
Tel:010-804 14615
Mobile:18611505935