

更小巧的高速摄像机



6,382fps@1920x1080 | 13GPx/s 的处理能力 | 10,000fps@1344x984

特点 + 选项

- HD分辨率 1920x1080 像素传感器
更多像素 = 更高精确度
- 满幅分辨率达到 6,382 帧/秒
- 内置或外置 SSD硬盘，提供更快传输速度
- 高达144GB的机载内存提供更长的记录时间
- 13GP/s的处理能力
- 全局快门277 ns*
- 兼容Nikon F口和Canon EF口镜头
- 最高帧速率1,000,000 fps*
- 通过控制显示单元(CDUe)进行便捷平板控制
- 完全兼容于i-SPEED Suite 2.0 软件，用于更高级的功能
- 支持升级成更高级机型

* 需要通过EUV申请

高性能
紧凑、耐用
高速摄像机



i-SPEED 5采用密封性的芯片设计，同时通过创新性电子冷却系统，从相机内部提取热量并散热

电脑和CDUe
控制相机



<http://ix-cameras.com>

<http://sinda-vi.com>

ix Cameras

规格

图像传感器

传感器类型	定制 CMOS 传感器
分辨率	1920 x 1080 pixel
传感器尺寸	25.920 mm x 14.580 mm
传感器对角线	29.74 mm
像素尺寸	13.5µm
位深度	12 bit (36 bit color)
ISO (12232-2:2006, D, sat)	Mono ISO 16,000D (sat) / 125,000D (sat) Color ISO 4,000D (sat) / 32,000D (sat)
最高帧速率	1,000,000 fps*
快门类型	全局快门
快门时间, 标准模式	1 µs (标准)
快门时间, 快速模式	277 ns (可选)*

同步与拍摄

触发	TTL T0 to 0-100%
触发模式	循环, ROC, BROCC
同步	10 Hz – 350 kHz
亮度直方图	光圈设置工具
i-CHEQ 360	相机状态LED灯
i-FOCUS	精确对焦
i-EXPOSE	高/低曝光高光
Control	PC or CDUe
IRIG 输入	IRIG-B to 1 µs
内置存储	18 GB(标准),可升级至144 GB

尺寸与工作环境

外型尺寸inches	5.0 (W) x 5.1 (H) x 12.0 (L)
外型尺寸mm	127 (W) x 129 (H) x 305 (L)
重量	9.9 lb (4.5 kg)
输入电压	14-36 V
功耗	110 W nominal, 150 W max
安装	1/4 x 20 and 3/8 x 16 安装板
镜头接口	定制,可更换
EMC	EN55032-A, EN55024
安全	BS EN61010-1 (camera), IEC60950 (PSU)
CE marking	EMC directive (camera), EMC directive, LV directive (PSU)
无铅	RoHS 指令
WEEE	兼容
温度°F	14° -122°工作, -4° - 140°存储
温度°C	-10° - 50°工作, -20° - 60°存储
压力	71 kpa - 106 kpa
相对湿度	95% at 104°F无结霜
电源接口	4 pin Lemo
触发输入	BNC 75 Ω
特性线	10 pin Lemo, 触发/同步/ 曝光/远程电源

*需要通过EUU申请



info@ix-cameras.com • ix-cameras.com

Specifications subject to change
Document: DS-510-02.01.10
Copyright © 2020 iX Cameras Ltd.

United Kingdom

iX Cameras
Bradley House Locks
Hill Rochford Essex,
SS4 1BB
T: +44(0)1702540669

United States

iX Cameras
8 Cabot Rd.
Suite 1800
Woburn,
MA, 01801
T: 339 645 0778

China

iX Cameras
Room 1402, Unit 65, No 399
Hangting Road,
Oriental Hong Jing Garden, ZhuQiao
Town, Shanghai,
T: +86 186 215 60553

China

Sinda(Beijing)Technology Co.,Ltd
Room 501,Building 9,Greenland
Sailing International, Yuxi Road
Shunyi, Beijing
Tel:010-80414615
Mobile:18611505935

i-SPEED 513

接口

视频输出	HD-SDI, HDMI
USB	USB 3.0
网口	1Gb/s RJ45 / 10 pin Lemo
视频	IXV, AVI (压缩或未压缩)
图像	TIFF, JPG, RAW
网络控制	1 Gb/s
远程控制	软件

PC软件

标准控制	Control ONE
高级控制	Control MULTI-DAQ
编辑	i-SPEED Movie Maker
观看	i-SPEED Viewer
分析	ProAnalyst® Lite by Xcitex
多用途	i-SPEED Lens Calculator, i-SPEED Viewer
软件开发包	C++, LabView
数据同步	USB DAQ, 8 options

购买选项

CDUe	便携式控制器
传感器	彩色/黑白
内存	18 GB (标准)/36 GB/72 GB/96 GB/144 GB
快门时间	1µs (标准)/ 277ns (可选)
内置SSD	500 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB
外置SSD	500 GB / 1 TB / 2 TB
镜头接口	F mount (Nikkor D) / F mount (Nikkor G) C mount / EF mount
质保	1年(标准) / 2年 / 3年
IRIG	IRIG-B

帧速, 分辨率和时间 (秒)

FPS	Resolution	18GB	36GB	72GB	96GB	144GB
100	1920x1080	60.85	121.70	243.40	324.53	486.80
200	1920x1080	30.43	60.85	121.70	162.27	243.40
300	1920x1080	20.28	40.57	81.13	108.18	162.26
500	1920x1080	12.17	24.34	48.68	64.91	97.36
1,000	1920x1080	6.09	12.17	24.34	32.45	48.68
2,000	1920x1080	3.04	6.09	12.17	16.23	24.34
3,000	1920x1080	2.03	4.06	8.11	10.82	16.22
3,985	1920x1080	1.53	3.05	6.11	8.14	12.21
4,980	1920x1080	1.22	2.44	4.89	6.51	9.77
5,000	1920x1080	1.22	2.43	4.87	6.49	9.74
6,382	1920x1080	0.95	1.91	3.81	5.08	7.62
7,500	1624x1080	0.98	1.96	3.92	5.22	7.83
10,000	1344x984	0.97	1.95	3.90	5.19	7.79
15,000	1064x798	1.01	2.02	4.04	5.39	8.08
20,000	952x678	1.00	1.99	3.98	5.31	7.96
50,000	560x420	1.10	2.19	4.38	5.84	8.76
100,000	504x216	1.18	2.36	4.72	6.29	9.44
200,000	504x96	1.33	2.66	5.32	7.09	10.64
300,000	560x54	1.42	2.84	5.68	7.57	11.36
500,000	560x24	1.92	3.83	7.66	10.21	15.32
750,000	112x78	3.93	7.86	15.72	20.96	31.44
1,000,000	112x48	4.79	9.58	19.16	25.55	38.32

备注: 其余分辨率及帧速率可用